

Doppelstabmattenzaun „Small“

Doppelstabmatten



Doppelstabmatten aus verschweißten Drähten



Technische Angaben

Zaunhöhe	830 mm, 1.030 mm und 1.230 mm
Mattenbreite	ca. 2.010 mm
Maschenweite	ca. 50 x 200 mm
waagerechte Drähte	2 x 6 mm
senkrechte Drähte	1 x 5 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Pfosten



Klemmhalterbefestigung



Technische Angaben

Maße (B x H)	40 x 40 mm
Länge	1.200 mm, 1.500 mm und 1.750 mm
Bohrbild	400 mm
Befestigung	Klemmhalter



Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen die Zaunüberstände nach unten zu montieren.

Wichtig: Die Befestigungsteile sind im unteren Teil des Pfostens verpackt. Bitte entnehmen Sie diese vor der Montage.



Eckmontage

Für die Eckmontage empfehlen wir einen Eckpfosten 50 x 50 mm. Zur Montage auf Betonflächen ist als Zubehör ein Montagefuß erhältlich.



Tore



Technische Angaben

Maße (B x H)*	<u>1-flg.</u>
	1.000 x 800 mm
	1.000 x 1.000 mm
	1.000 x 1.200 mm
	<u>2-flg.</u>
	auf Anfrage

* Die angegebene Tür- bzw. Torbreite entspricht nicht der lichten Durchfahrtsbreite.



„Small“ – DS 6/5/6 mit Dekor
Doppelstabmatte mit Ornament Karo.
Erhältlich in der Zaunhöhe 1030 mm,
RAL 7016 Anthrazit.





Zaunmontage



Schritt 1

Ausheben der Fundamente (ca. 200 x 200 x 800 mm)
Ausrichten und Setzen der Pfosten in Beton
(Montagmaß: Mitte/Mitte Pfosten ca. 2030 mm)



Schritt 2

Einhängen der Matten in den Klemhalter und Verschrauben der Klemmplatten. Fertig ist der Zaun!



Tormontage



Schritt 1

Setzen der Torpfosten in Beton und Montage der Zaunanschlüsse



Schritt 2

Montage des Toranschlages



Schritt 3

Montage der Türklinken und der Schlossrosetten



Schritt 4

Einhängen des Torflügels und Einstellen der Torbänder



Änderung der Öffnungsrichtung durch
Umdrehen der Schlossfalle.



Die vorhandenen Löcher für die Zubehörmontage können durch die Feuerverzinkung wieder verschlossen sein. Die selbstschneidenden Schrauben lassen sich besser montieren, wenn Sie diese Löcher wieder etwas aufbohren.

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten.
Bildmaterial: © hadra®.

Konzeption und Gestaltung:
BICEPS Web- & Werbeagentur (www.bi-ceps.de).

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2018



4 013514 969066

Herausgeber:
Hanseatischer Drahthandel GmbH
Benzstraße 20
21423 Winsen/Luhe
Tel.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0
FAX.: +49 (0) 40 / 7 31 18-33

www.hadra-zaun.de