

Montageanleitung

Torsafe – Absturzsicherung für Drehflügeltore



In nur 3 Schritten zum fertig montierten Torsafe

Die Montage erfolgt ca. 5 cm unter dem oberen Torband des Tores.



Schritt 1

Löcher vorbohren ca. 3 mm.



Gemäß Bauproduktengesetz ist der Monteur bzw. Inbetriebnehmer der Toranlage verpflichtet, die Absturzsicherung korrekt am Tor zu montieren (gemäß DIN EN 13241-1).



Schritt 2

Absturzsicherung montieren und mit den beiliegenden Bohrschrauben befestigen.



Beim Verwenden eines Akku-Schraubers nur ein geringes Drehmoment nutzen.





Schritt 3

Kunststoffkappen aufsetzen.







Herausgeber:

Hanseatischer Drahthandel GmbH Benzstraße 20

21423 Winsen/Luhe Tel.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0

Tel.: +49 (0) 40 / 7 31 18-0 FAX.: +49 (0) 40 / 7 31 18-33

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten. Bildmaterial: © Frank Gießelmann

Konzeption und Gestaltung: BICEPS Web- ϑ Werbeagentur (www.bi-ceps.de).